

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書とご使用のベビーカーの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

●使用用途：この製品は、ベビーカーに取り付け、お子さまに強い日差しが直接当たらないようにするためのものです。



- 取り付け後、左右の開閉ロックが確実にかかっているか確認してください。ロックが不完全な場合、ベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。
- ご使用時にお子さまの手足が内側から本製品に触れる場合は、お肌とメッシュ部分とのすれにご注意ください。※これが気になる場合は、ガーゼミトンやクツ下をご使用ください。
- お子さまの乗せおろしの際は、お子さまの顔に生地が当たらないようご注意ください。
- 風が強いときには使用しないでください。ベビーカーが動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 保護者のかたは、使用中はお子さまの元を離れずに、常にお子様の状態を確認してください。
- ファスナーを開閉するときは、お子さまの手や足がはさみこまれないようご注意ください。お子さまがケガをするおそれがあります。



コンビ製品に ピッタリフィット!

取り付け可能機種はQRコードよりご確認できます。

取り扱い方法


取り付けかた

1 ベビーカーを開き、幌を広げた状態にしてカバーを上からかぶせる。




カバー

2 ステップ、または前脚に左右の固定用ベルトを巻きつけてロックで固定する。



ロック


3 サイドフラップの左右のフック(4カ所)をとめる。
ハンドルを切り替える場合は1度ははずして、再度固定し直してから使用してください。



サイドフラップ


フック

4 背面のひもをしぼってベビーカーに固定する。



固定用ひも

背面式のベビーカーの場合
ハンドルの上から、カバーをかぶせて装着してください。




ファスナー

フック

足力バーを使用するときは

ステップのフック(2カ所)をはずして使用する。




足力バー

フック


ハンドルの切り替えかた

1 ハンドルを切り替える際は左右のサイドフラップのフックを1度ははずす。




サイドフラップ

2 ハンドルロックを解除し、対面位置、あるいは背面位置に移動し再度ハンドルロックをかける。



3 左右のサイドフラップのフックを固定する。



△注意

ハンドルロックをかける際、カバーがハンドルにはさまり、ロックが自然にかからないことがあります。
ハンドル切り替え後は左右のハンドルロックが確実にかかっているか確認してください。



ハンドルロック

お子さまの乗せおろし

ファスナーを開き、正面・側面部分のカバーをめくる。

ワンポイント

幌を少し上げると乗せおろししやすくなります。



ファスナー

側面カバー

■製品によってはイラストと仕様が異なる場合がございます。