

11. 取り付け準備

危険

- チャイルドシートがしっかり固定できない場合は、本来の機能を果たさず大変危険ですので、他の座席に取り付けてください。
- 車に取り付けるときは、ひもなど、車両シートベルト以外のもの固定しないでください。
- エアバッグ装備の座席では、チャイルドシートを使用しないでください。衝突時、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け、危険です。
※サイドエアバッグのみの場合には使用できます。

警告

- 車両シートベルトに傷がある場合は、その座席に取り付けてないでください。
- お子さまがチャイルドシートに座っていないときでも、必ず車両シートベルトで固定しておいてください。

取り付け作業の前に

1

取り付け作業は、ドアが全開可能な、平らな場所で行ってください。

2

車内の作業スペースを確保するため、前座席を倒したり、スライドさせてから取り付けてください。

取り付け座席のスライド機能について

取り付け手順終了後に取り付け座席を前にスライドさせると、より確実に固定できます。

車両ヘッドレストについて

車両座席形状や車両ヘッドレストを確認し、車両ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしてください。

下記のサイトに取扱説明動画を提供しておりますので、ご確認ください。
www.combi.co.jp/soudan/after/manual_dvd.html

14. お子さまにあわせた肩ベルトの調節のしかた

肩ベルト通し穴の位置は、後向きと前向きで選ぶ位置が異なります。本製品をご使用前に、下記の肩ベルト通し穴の位置を目安に調節してください。※股ベルトは調節できません。（工場出荷時、肩ベルトは1番下の肩ベルト通し穴に設定されています）

警告

- 肩ベルト通し穴位置は、取り付け方向により適正な位置を選んでください。
- 肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。

後向き使用時

前向き使用時

幼児専用肩ベルトカバーへの交換のしかた

危険

前向きで使用するときは、必ず幼児専用肩ベルトカバーに付け替えてください。

警告

肩ベルト通し穴は左右同じ高さの穴を使用してください。

1

調節ベルト取り出し口をめくり、ベルト調節レバーを引き上げ、
②左右の幼児ベルトの両方を持ち、斜め下方向に引き出す。

12. 後向き取り付け (体重 10kg 未満のお子さま)

1

①角度調節レバーを引き、▽マークを「4」に合わせる。

2

①本体を車両進行方向に対し後向きに置く。
②車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。
③シートベルト通し穴に通す。
④反対側の通し穴から引き出し、差込金具を車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。
⑤車両腰ベルトが左右の後向き用ベルトガイド(下)の青色マークにかかるように通す。

13. 前向き取り付け (体重 9kg 以上 18kg 以下のお子さま)

1

①本体を車両進行方向に対し前向きに置く。
②車両座席の背もたれ角度に合わせ、本体の角度を調節する。
角度調節レバーを引き、▽マークを「1〜3」に合わせる。

2

①車両シートベルトをねじらないようにゆっくり引き出す。
②シートベルト通し穴に通す。
③反対側の通し穴から引き出し、差込金具を車両バックルに「カチッ」と音がするまで差し込む。
④車両腰ベルトが左右の前向き用ベルトガイドの赤色マークにかかるように通す。

3

①車両ドア側から車両肩ベルトを引く。
②車両ドア側のロック機構を開きながら、できたすき間の上まで車両肩ベルトをはさみ込む。
④本体を車両座席に強く押し付けながら、車両肩ベルトを強く引き、車両腰ベルトのゆるみをとる。

4

①車両肩ベルトを強く引いたまま、
②ベルトガイドにはさみ込む。
③ロック機構を押し込み閉める。

15. お子さまの座らせかた

3

①車両ドア側から車両肩ベルトを引く。
②車両ドア側のロック機構を開きながら、できたすき間の上まで車両肩ベルトをはさみ込む。
④本体の座面の奥にひざを乗せて体重をかけ、車の座席に本体を沈み込ませる。
⑤車両肩ベルトを強く引き、車両腰ベルトのゆるみをとる。

4

①車両肩ベルトを強く引いたまま、
②ロック機構を押し込み閉める。

警告

- 車両バックルが本体にあたることで、バックルベルトにゆるみが生じ、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。

警告

- バックルベルトの根元が、後向き用ベルトガイド(下)の青色マークより前から出ている座席では、取り付けが不安定になる場合があります。

15. お子さまの座らせかた

警告

- 車両バックルが本体にあたることで、バックルベルトにゆるみが生じ、取り付けが不安定になります。バックルベルトにゆるみがある状態では、使用しないでください。

警告

- バックルベルトの根元が、前向き用ベルトガイド(赤色マーク)より前から出ている座席では、取り付けが不安定になることがあります。

ワンポイント

●チャイルドシートを後向きで取り付ける際の目安として、「角度チェッカー」をお使いください。
①角度チェッカーの上部の穴に指をかける。
②角度チェッカーを図のようにベース部側面の中央ラインにあてて。
③中央ラインが角度チェッカー下部の穴のセーフティゾーン内になっているか確認する。

警告

- 必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

15. お子さまの座らせかた

ワンポイント

●バックルのボタンは、お子さまの力でははすれないように固くしてあります。

警告

- 必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

後向き取り付け完了チェックのしかた

ワンポイント

●必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。

前向き取り付け完了チェックのしかた

ワンポイント

●必ず幼児ベルトの長さを調節してください。お子さまの体にフィットしていないと、衝突時にお子さまが飛び出したり、ベルトが首に巻き付き、窒息するおそれがあります。